

シリコンラバーヒーター価格表

タイプ	種類	温度域	電圧	商品コード	価格
標準タイプ	ドラム缶用	温度コントローラー付	200V	SRH2-DM-TC	149,700
標準タイプ	ドラム缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRH2-DM-EL	105,100
標準タイプ	ドラム缶用	EGO (MID) 付	200V	SRH2-DM-EM	105,100
標準タイプ	ドラム缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRH2-DM-EH	105,100
標準タイプ	一斗缶用	温度コントローラー付	200V	SRH2-IT-TC	149,700
標準タイプ	一斗缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRH2-IT-EL	105,100
標準タイプ	一斗缶用	EGO (MID) 付	200V	SRH2-IT-EM	105,100
標準タイプ	一斗缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRH2-IT-EH	105,100
標準タイプ	ストレートペール缶用	温度コントローラー付	200V	SRH2-SP-TC	122,300
標準タイプ	ストレートペール缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRH2-SP-EL	83,300
標準タイプ	ストレートペール缶用	EGO (MID) 付	200V	SRH2-SP-EM	83,300
標準タイプ	ストレートペール缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRH2-SP-EH	83,300
簡易タイプ	ドラム缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRK2-DM-EL	57,700
簡易タイプ	ドラム缶用	EGO (MID) 付	200V	SRK2-DM-EM	57,700
簡易タイプ	ドラム缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRK2-DM-EH	57,700
簡易タイプ	一斗缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRK2-IT-EL	57,700
簡易タイプ	一斗缶用	EGO (MID) 付	200V	SRK2-IT-EM	57,700
簡易タイプ	一斗缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRK2-IT-EH	57,700
簡易タイプ	ストレートペール缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRK2-SP-EL	48,000
簡易タイプ	ストレートペール缶用	EGO (MID) 付	200V	SRK2-SP-EM	48,000
簡易タイプ	ストレートペール缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRK2-SP-EH	48,000
簡易タイプ	テーパーパー缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRK2-TP-EL	48,000
簡易タイプ	テーパーパー缶用	EGO (MID) 付	200V	SRK2-TP-EM	48,000
簡易タイプ	テーパーパー缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRK2-TP-EH	48,000
マグネットタイプ	ドラム缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRM2-DM-EL	99,100
マグネットタイプ	ドラム缶用	EGO (MID) 付	200V	SRM2-DM-EM	99,100
マグネットタイプ	ドラム缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRM2-DM-EH	99,100
マグネットタイプ	一斗缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRM2-IT-EL	58,500
マグネットタイプ	一斗缶用	EGO (MID) 付	200V	SRM2-IT-EM	58,500
マグネットタイプ	一斗缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRM2-IT-EH	58,500
マグネットタイプ	ストレートペール缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRM2-SP-EL	68,600
マグネットタイプ	ストレートペール缶用	EGO (MID) 付	200V	SRM2-SP-EM	68,600
マグネットタイプ	ストレートペール缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRM2-SP-EH	68,600
マグネットタイプ	テーパーパー缶用	EGO (LOW) 付	200V	SRM2-TP-EL	68,600
マグネットタイプ	テーパーパー缶用	EGO (MID) 付	200V	SRM2-TP-EM	68,600
マグネットタイプ	テーパーパー缶用	EGO (HIGH) 付	200V	SRM2-TP-EH	68,600

送料込（沖縄・離島別途）

温度制御範囲

温度コントローラー：0～200℃

EGO (LOW)：0～40℃ EGO (MID)：30～110℃ EGO (HIGH)：60～200℃

シリコンラバーヒーター価格表

タイプ	種類	温度域	電圧	商品コード	価格
簡易タイプ	一斗缶用	EGO (LOW) 付	100V	SRK1-IT-EL	57,700
簡易タイプ	一斗缶用	EGO (MID) 付	100V	SRK1-IT-EM	57,700
簡易タイプ	一斗缶用	EGO (HIGH) 付	100V	SRK1-IT-EH	57,700
簡易タイプ	ストレートペール缶用	EGO (LOW) 付	100V	SRK1-SP-EL	48,000
簡易タイプ	ストレートペール缶用	EGO (MID) 付	100V	SRK1-SP-EM	48,000
簡易タイプ	ストレートペール缶用	EGO (HIGH) 付	100V	SRK1-SP-EH	48,000
簡易タイプ	テーパーペール缶用	EGO (LOW) 付	100V	SRK1-TP-EL	48,000
簡易タイプ	テーパーペール缶用	EGO (MID) 付	100V	SRK1-TP-EM	48,000
簡易タイプ	テーパーペール缶用	EGO (HIGH) 付	100V	SRK1-TP-EH	48,000
マグネットタイプ	一斗缶用	EGO (LOW) 付	100V	SRM1-IT-EL	58,500
マグネットタイプ	一斗缶用	EGO (MID) 付	100V	SRM1-IT-EM	58,500
マグネットタイプ	一斗缶用	EGO (HIGH) 付	100V	SRM1-IT-EH	58,500
マグネットタイプ	ストレートペール缶用	EGO (LOW) 付	100V	SRM1-SP-EL	68,600
マグネットタイプ	ストレートペール缶用	EGO (MID) 付	100V	SRM1-SP-EM	68,600
マグネットタイプ	ストレートペール缶用	EGO (HIGH) 付	100V	SRM1-SP-EH	68,600
マグネットタイプ	テーパーペール缶用	EGO (LOW) 付	100V	SRM1-TP-EL	68,600
マグネットタイプ	テーパーペール缶用	EGO (MID) 付	100V	SRM1-TP-EM	68,600
マグネットタイプ	テーパーペール缶用	EGO (HIGH) 付	100V	SRM1-TP-EH	68,600

送料込（沖縄・離島別途）

温度制御範囲

温度コントローラー：0～200℃

EGO (LOW)：0～40℃ EGO (MID)：30～110℃ EGO (HIGH)：60～200℃

トレンドサイン株式会社

〒160-0023

東京都新宿区西新宿3-2-11

新宿三井ビルディング二号館10F

TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722